

### Allgemeines:

Wickelfalzrohre aus beidseitig feuerverzinktem Feinblech in Maschinenfalzgüte, beidseitige Zinkauflage von mind. 275 g/m<sup>2</sup> und normale Zinkblume. Materialstärken, Maße, Toleranzen u. zulässige Druckdifferenzen gemäß ÖNORM H 6015-1.



### Hinweis:

zulässige Über- bzw. Unterdrücke gemäß ÖNORM:

für DN 80 bis 250	+6300/ -2500 Pa
für DN 315 bis 500	+5000/ -1600 Pa
für DN 560 bis 800	+5000/ -1250 Pa

Diese Werte gelten nur bei Verwendung der Blechstärken in den grau unterlegten Tabellenfeldern!

Die Preise der Lagerdimensionen und -blechstärken sind fett gedruckt.

### Rabatt Gruppe 08.1

Blechstärke	0,50	0,60	0,80	1,00	Gewicht laut Ö-Norm in
80	<b>4,60</b>				1,2kg/lfm
100	<b>4,60</b>				1,3kg/lfm
125	<b>5,85</b>				1,7kg/lfm
150	<b>6,89</b>				2,0kg/lfm
160	<b>6,89</b>				2,1kg/lfm
180		<b>9,75</b>			2,5kg/lfm
200		<b>10,22</b>			3,5kg/lfm
224		<b>11,06</b>			4,3kg/lfm
250		<b>12,88</b>			4,4kg/lfm
280		18,92			5,2kg/lfm
315		<b>16,51</b>			5,6kg/lfm
355		<b>22,41</b>			6,2kg/lfm
400		<b>25,60</b>			7,1kg/lfm
450			<b>37,31</b>		10,6kg/lfm
500			<b>41,61</b>		11,8kg/lfm
560			52,92		12,8kg/lfm
630			<b>53,72</b>		14,6kg/lfm
710				<b>77,54</b>	19,6kg/lfm



Wickelfalzrohre erhalten Sie bei uns ab Lager generell in Stangen zu 3 m Länge und 5 m.

Auch sonstige Längen sind auf Anfrage kurzfristig erhältlich.

### Montagehinweise:

Die Verbindung von Rohren miteinander kann mit Nippeln oder durch Formstücke erfolgen, wobei diese jeweils mit Nieten oder Selbstbohrschrauben zu fixieren und mit PVC-, Alu- od. Kaltschrumpfbändern abzudichten sind.

### Lüftungsschellen mit Gummieinlage M8/ M10

Dimension	Preis / Stk	Dimension	Preis / Stk
80	<b>3,30</b>	315	<b>8,30</b>
100	<b>3,50</b>	355	<b>8,80</b>
125	<b>3,90</b>	400	<b>9,60</b>
150	<b>4,50</b>	450	<b>10,20</b>
160	<b>4,50</b>	500	<b>13,10</b>
200	<b>5,00</b>	630	<b>18,20</b>
250	<b>6,50</b>	710	<b>22,10</b>

### Rabatt Gruppe 14.1



Änderungen und Irrtümer vorbehalten